

BARNIZ-LACA SATINADO A LA CERA

BARNIZ SATINADO DE ALTA DECORACIÓN PARA LA MADERA

Propiedades:

Su extraordinaria finura de superficie, su tono céreo satinado, su gran brochabilidad y rendimiento y su excelente dureza, secado y resistencia al roce y al agua, hacen de este barniz de inmejorable calidad para los trabajos de la más exigente y moderna decoración sobre madera, sin trabajo ni problemas. Se puede usar sobre cualquier superficie (barniz o laca brillo o mate) sin necesidad de decapar. No remueve fondos, fregar bien la superficie una vez bien seco aplicar la capa a brocha quedando listo.

Usos: Maderas nuevas interiores y exteriores de todo tipo y para restaurar maderas ya barnizadas.

Forma de empleo:

Sobre madera nueva y bien lijada, dar una 1ª capa de barniz, diluido al 20% con aguarrás puro o nuestro disolvente M. Pasadas 12 horas, lijar suavemente y terminar con una 2ª ó 3ª capa diluyendo máximo del 10 al 15%. (Según las capas aplicadas será más o menos satinado.) Lijar de capa a capa.

Después de acabado y pasadas 48 horas, pasar un esparto natural, tela de saco o paño áspero, siendo su terminado totalmente perfecto al tacto. (No usar esparto de acero).

Madera barnizada: fregar bien la superficie una vez bien seco aplicar la capa a brocha quedando listo. No remueve fondos.

AGITAR ANTES DE USAR

Rendimiento total: Con 1 litro 5 – 7 m²

Secado: 2 / 4 Horas.

Aplicación: Pincel.

Acabado: Brillante.

Diluyente y limpieza de útiles: Aguarrás o white spirit.

Formato envase: 1 Litro, 4 Litros.

